

Teknisk data

vikt	4300 kg
bredd	300-320 cm
höjd	225 cm
Längd	590 cm
däckdimension	500/50R17 boggie
-alternativ	600/55R26,5 enkel axel
balningshastighet	25-45 st/h
lindningshastighet	70 st/h
Dubbla försträckare	2x750 mm
plastfilmsvakt	standard
balsvändare	standard
baklyktor	standard
stänkskärmar	standard
plast ställning	4 st standard
nätbindning	standard
nätbredd	120 eller 130cm
centralsmörjning	automatisk
kedjesmörjning	automatisk
motbett	20 st
pick-up	2,1 m
valsar	18 st
balkammare	122 cm bredd 125 cm diameter
balens verkliga storlek	122x 125-135 cm
balkammarens låsning	mekanisk
effektbehov	70 kW

Tilläggsutrustningar:

- extra plastställning, syraflaskställning, syramunstycke, arbetsbelysning, koppling till inmataren, lastkännande hydraulsystem (LS), bromsar

Användarskolning på egen maskin hemma på gården ingår i priset

Reservdelsdejourering under säsongen vid fabriken



Tillverkare:

AGRONIC OY

Teollisuustie 5

FI-86600 Haapavesi

www.agronic.fi, tel + 0208 350 776

Agronic Oy förbehåller sig rätten till konstruktionändringar

AGRONIC

Combi 1302R



Rundbalare med snittverk
Nätbindning
Automatisk centralsmörjning
Litet marktryck
Boggie eller Enaxlad
Hög markfrigång
Balen direkt till plastning
Dubbla försträckare
Fungerar i kuperad terräng
Balvändare
HÄR FINNS ALLT



Centralsmörjningen smörjer lagren till valsarna och kraftöverföringen Automatiskt



Valsarna har utvändiga glidlager
Tack vare den automatiska smörjningen
vågar vi ge **50000 balar** eller **5 års garanti på lagren**



Balarens skyddsplåtar är lätta att öppna för service och rengöring. Det dagliga service behovet är litet. Kedjorna smörjes med olja och valsarnas lager med vaselin. Det fungerar med den automatiska Smörjningen.

Smörjmedlet går till rätt ställe tack vare att varje smörjpunkt har en egen doseringsventil. Inplastarens glidlager har stora glidytor och smörjnipplar. Lagren har naturligtvis utbytbara bronsholkar eller ledlager.

De dagliga servicepunkterna är lättillgängliga
Automatisk centralsmörjning

**Garanti på valsarnas
lager 5 år
eller 50000 balar**



Hacken är utrustad med 20 bett.
Bettavstånd ca 50mm
Inmatningsrotorn är tillverkad av 10mm starkt hardox stål, vilket gör den vridstyv.
Inmatningsrotorns drivhjul och lager smörjs automatiskt.



Manöverboxen har svenskspråkig meny.
Systemet använder den moderna CAN-bus tekniken.
Det finns 50 st minnesplatser för användare/skiften
Funktionerna syns hela tiden i rutan
Centralsmörjningen och syraspridarens styrning sköts automatiskt, baserad på kraftuttagsvarvtal.

**Svenskspråkig
meny.**



Balen flyttas direkt på lindarbordet
Förflyttning av balen fungerar bra även vid körning framåt ,bakåt och i kuperad terräng
Ballyftarens utformning garanterar en säker förflyttning av rundbalen till inplastaren.
Nätbindning,öppning av balkammaren,lastning och inplastning fungerar helt automatiskt.

Tack vare att balen flyttas direkt till inplastaren kan man minska på nätmängden per bal och spara kostnader.

Inplastaren är optimerad för den här balaren ,vilket ger en perfekt inplastning.

Vid våra test har vi konstaterat en besparing av plast på 15% jämfört med en traditionell lindare. .



Agronic är också en utmärkt hö och halmbalare.
Ställ in lindaren på noll och du kan transportera balarna på inplastaren till önskad plats.

Arbetet fungerar snabbt och smärtfritt .
Du kan lägga av en bal när du vill.Efter nätbindningen öppnas balkammaren och balen flyttas till inplastningsbordet varefter balkammaren stängs.
Du kan genast starta en ny balning.
Inplastaren sköter sig själv helt automatiskt.
Från lindningens slut har det gått ca 2sek.
Du kan genast starta en ny balning.
Inplastaren sköter sig själv där bakom.

Konstruerad för de krävande nordiska förhållanden
Egenvikt endast 4300 kg
Hög markfrigång och breda radialdäck

Egenskaper som garanterar en hög prestanda



Försträckarna behöver inte justeras
Försträckning 70% Anpassad för 750 och 500mm plast.
Plastkniven trycker ner plasten uppifrån. Plasten dras till ca 5 cm, det här garanterar en säker start på följande lindning.
Funktionen är 100% säker i alla förhållanden.



**En enkel och öppen konstruktion,
litet rengöringsbehov**



**Maximal baltäthet och genast inplastning
av balarna garanterar
förstklassigt foder**

**Den här pick-upen begränsar
inte balningshastigheten**



Boggiehjul som standard. Assymetrisk boggie, de främre hjulen har lite lägre marktryck.
Slanglösa 500/50R17 Nokia ELS radial däck.
Lågt marktryck, låg friktion och utmärkt hållbarhet.



Fri sikt till pick-upen och nätbindningen. Pick-upen har 80st dubbelpinnar som är fördelade på fem axlar.

Pick-upen fungerar perfekt även i besvärliga förhållanden.