

AGRONIC

Hydrauliset uppopumput



Sinkityt hydrauliset Agronic uppopumput veden ja lietteiden siirtoon. Hydraulimoottori on laadukas Danfoss geroottorimoottori, jonka tiivisteet kestävät täyden hydrauliiikan tankkipaineen sekä pyörytyksen molempiin suuntiin.

Pumput kestävät epäpuhtauksia, soraa, kiviä ja kuivakäyttöä. Pienestä koosta johtuen ne ovat helppoja käsitellä.

Vakiovarusteena lokaletku 5 m ja hydrauliletkut 7 m, lokaletkun päässä kiinnityskoukku.

Malli	Lokaletku	Hydrauliletkut	Moottori	Öljyntarve	Tuotto*	Paino, sis letkut
Ag21	3"/ 75 mm	1/2"	OMP 25	25-35 l/min	2100 l/min	30 kg
Ag34	4"/ 100 mm	1/2"	OMR 50	40-65 l/min	3400 l/min	40 kg
Ag46	5"/ 125 mm	3/4"	OMR 50	50-65 l/min	4600 l/min	70 kg

*Tuotto on mitattu vedellä, 3,5 m nostokorkeus



Valmistus: **AGRONIC Oy**, Teollisuustie 5, 86600 Haapavesi
www.agronic.fi, puh 08-454 9600