



Sinkityt hydraulikäyttöiset Agronic uppopumput veden ja lietteiden siirtoon.

Ag21 ja AG46S on varustettu Danfoss-geroottorimootorilla, jonka tiivisteet kestävät täyden hydrauliiikan tankkipaineen sekä pyörimyksen molempiin suuntiin. Pumput kestävät epäpuhtauksia, soraa, kiviä sekä kuivakäyttöä. Pienestä koosta johtuen ne ovat helppoja käsitellä.

AG21pumppu on tarkoitettu veden, virtsan ym. pumppaukseen, se ei sisällä silpputeriä. Pumppu painaa letkuineen vain 30 kg ja on näin helposti siirrettävissä paikasta toiseen.

AG46S pumppu on tukilaakeroitu, kaksoistiivistetty ja silppuava. Se toimii hyvin haastavimmissakin olosuhteissa, esim. lietevaunun täyttöpumppuna.

Ag21 ja AG46S pumppujen pakettiin kuuluvat lokaletku 5 m ja hydrauliletkut 7 m, lokaletkun päässä kiinnityskoukku.

AGHP46TP on erittäin tehokas, mutta kompakti, Aber-mäntämootorilla varustettu tukilaakeroitu silppuava pumppu. Öljyntarve 80 l/min tai 103 l/min. Tuottoa vastaavasti 8.000 tai 10.000 l/min. Putkiston koko on 168 mm. Hintaan ei sisälly letkuja.



Agronic-uppopumput

Malli	Letkukoko	Öljyntarve l/min	Moottori	Tuotto l/min, 3,5 m nostokorkeus.	Paino n. kg letkuineen
Ag21	3" / 75 mm	25-35	OMP25	2100	30
Ag46S	5" / 125 mm	50-65	OMR50	4600	73
AgHP46TP	6,6" 168 mm	80	Aber MBI 80M7	8000	70 , ei sis. letkuja
LVATP108	Vaihtoehtoinen moottori AgHP46TP pumppuun	108	Aber MBI 108M7	10000	



AGRONIC®
Made in Finland

Agronic Oy
 Teollisuustie 5
 FI-86600 HAAPAVESI

www.agronic.fi

