

AGRONIC®

Made in Finland



CLAAS & AGRONIC
DEMO-KIERTUE KÄYNNISTYY!

[Klikkaa tästä lisätietoihin](#)



Quality for green fields all over the world.



Agronic karhottimet

Agronic karhottimia on kaksi mallia. **WR500 eteen ja WR600 eteen ja taakse.**

Suomen olosuhteisiin

Heinä liukuu piikkien päällä, epäpuhtauksien siirtyminen karheeseen minimoituu. Kivet jäävät maahan, kuten niiden kuuluukin. Mikäli piikki irtoaisi, se ei vaurioita korjuukonetta.

Erinomainen karhe

Toimintaperiaatteesta johtuen ei puno heinää kierteelle, vaan karhe on tasainen ja ilmava. Helppo ajaa yhdistelmänä, paaleista muodostuu automaattisesti tasalaatuisia.

Yksinkertainen ja lähes huoltovapaa

Polyamidivalmisteiset piikit ovat joustavat ja erittäin kulutuskestävät, piikeille ei tarvita kuluva käyttökoneistoa.



Tekniikkaa

Paino kg.
Työleveys max m.
Kuljetusleveys m.
Karheenleveys max m.
Piikit, 20 mm polyamidi kpl
Rengaskoko 16x 6.50-8
Hydrauliikan tarve
Hydraulimoottorit järeillä 40 mm akseleilla

Lisävarusteet

Euro etukuormainsovite
Etunostolaitesovite
Takanostolaitesovite
Karhorulla
Sähköinen korkeudensäätö
Roottorien työleveyden erillisohjaus

WR500

395
5.1
3.3, hydr.teleskooppi
2.2
2x 16
3 kpl
1x 2 toim ja paine ja vapaa paluu.

WR600

860
6.1
2.8, siipien taitto.
2.2
2x 36
7 kpl

lisävaruste vakio
ei saatavilla
lisävaruste
ei saatavilla
ei saatavilla

lisävaruste
lisävaruste
lisävaruste
lisävaruste
lisävaruste



Agronic paalaimet ja varusteet



Agronic AMS

Kiinteäkammioinen ammattilaisen pyöröpaalain pohjolan olosuhteisiin. Paalaimessa yhdistyvät helppokäyttöisyys, suorituskyky sekä toimintavarmuus kaikissa olosuhteissa. Suuri sullojan halkaisija ja 25 silpputerää, terämäärä helposti suoraan käyttölaitteelta puolitettävissä.



Agronic ACC PulseM

Tämä on se kovimman paalin tekijä, hankalien olosuhteiden tehokone. Suuret renkaat ja telipyörästö takaavat paalauksen onnistumisen kaikissa olosuhteissa. Silpputeräautomatiikka, automaattisesti pitkää rehua paalin pintaan.

Paalin sidonta muovilla tai verkolla. Lisävarusteena mm. **jatkuva kuiva-aineen mittaus ja vaaka!**

Paalaimen käyttöjärjestelmään integroitu hapotin

PDH-10 -kalvopumppuhapotin asennetaan tehtaalla. Hapotinta hallitaan ACC PulseM paalaimen käyttölaitteelta. Hapotin mm. käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti sekä säätää hapon määrän. Happo sumutetaan suoraan paalikammioon.



Agronic MidiFix

Midipaalain suuren koneen ominaisuuksilla: 7 silpputerää, avattava sullojan pohja, paalikoko 85x 90cm, tilavuus n.550 litraa. Paalit sopivat kapeistakin ovista ja ovat pyöriteltävissä käsin. Helppokäyttöinen suomenkielinen käyttölaite ja kameravalvonta.



Tekniikkaa	MidiFix	AMS	ACC
Paino kg	2620	3270	5250
Telamäärä	14	18	18
Työleveys cm.170		210	220
Terämäärä	7	25	20
Sidonta	verkko	verkko	verkko/muovi
Paalikoko cm	85x90	120x130	122x 125
Rengaskoko	500/50-17	560/45R22,5	560/45R22,5

Agronic vetoletkulevittimet ja varusteet



Erilaisia pumppuvaihtoehtoja:

Kolmipistekiinnitteinen suomen olosuhteisiin räätälöity pumppuyksikkö. Itseimevä Doda HD 35 korkeapainepumppu, teoreettinen tuotto 350 m³/h.

Pumppuyksikkö on laajennettavissa hydraulikäyttöisellä kompressorilla, hydraulisella syöttöpumpulla, hydraulisesti avattavalla kivitaskulla ja pumppukuormaimella.

Pumppuvaunuyksikössä voidaan kuljettaa yhtä kela ja vaunu on varustettu myös vetopisteellä esim. välivarastokonttia varten.

Letkukela, CAT II nostolaitesovite ja Euro-etukuormainsovitte vakiona.

Veto kahdella tukilaakeroidulla Danfoss OMR250 -hydraulimoottorilla, ylikuormaventtiilit ja vuotolinja, voimansiirto kahdella 1" ketjulla.

Tilavuus 1000m letkua, saatavilla osastoiva välilevy.

Valikoimastamme myös laadukkaat korkeapaineletkut, -liittimet, sekä tarvikkeet.

Kaksi tapaa levittää:

Agronic VLL,
Pieni vetovoimantarve, suuri läpäisy ja edullinen hinta.

Varustettavissa tarkalla C- Control lietteenvirtausmittauksella ja raportoinnilla.

Agronic VLM,
Suomen olosuhteisiin valmistettuja multaimia innovatiivisella puomistolla ja hyvin maata seuraavalla kääntyvällä ja kallistuvalla levittimellä, veitsellä tai kiekolla.



Agronic lietevaunut

Tehoa, luotettavuutta ja suomeen tehtyjä ominaisuuksia jo vuodesta 2001

- matala painopiste
- erinomaiset ajo-ominaisuudet tiellä ja pellolla
- telin etupuolella oleva alasäiliö tyhjenee viimeiseksi, aisapaino pysyy riittävänä loppuun saakka
- sisäpuoli epoksoitu, ulkopinnat hiekkapuhallettu, maalattu ja lakattu
- kattavat lisävarusteet kaikkiin tarpeisiin
- laadukkaat, oikein mitoitetut akselistot ja eri tyyppiset jousitukset tarpeesi mukaan.
- tehokkaat ja ulottuvat pumppukuormaimet.
- kotimaiset, suomen olosuhteissa kehitetyt ja valmistetut multaimet.
- kotimainen ProDevice Oy:n valmistama ohjauselektronikka, esim. erittäin helppokäyttöinen päisteautomaatiikka ja siihen liitetty rapuohjauksen hallinta.



Agronic Fg-sarja, kaksi kokoa 15,5 ja 18,5 m³.
Lasikuitusäiliön muodon ja rakenteen ansiosta painopiste on alhaalla ja omapaino on alhainen.

Agronic U- Control 3,5" näytöllä.
Telinlukitusrutiinit hoituvat automaattisesti, toteutuneet kuormat, kuutiot ja pinta-alat tallentuvat nimettäville muistipaikoille.

Agronic S-sarja, paraabelijousitettuja keinutelivaunuja kokoluokassa 14-20 m³.
Tämäkin sarja on kattavasti varusteltavissa.

Kuvassa lisävaruste, **erittäin tehokas täyttöpumppu**, todellinen tuotto realistisella 80 tai 108 l/min öljynvirtauksella 8 tai 10 m³/min. **20 m³ vaunu, täyttöaika vain 2 minuuttia!**



Agronic HXA II system vaunuissa on vakiona markkinoiden kehittyneimpiin kuuluva hydraulikka sekä ohjauselektronikka!

Päihallinta yksivipujoystickin kautta.
7" kosketus-värinäyttö myös fyysisillä painikkeilla.
Virtausmittari tarkkaan reaaliaikaiseen määräsäätöön.
Kaksi kameraa vakiona; taakse ja pumppukuormaimelle.
Nopeus- ja peruutustieto traktorista.
Proportionaalinen pehmeästi ja eleettömästi toimiva avara hydraulikka.
Uusittu toimintokohtainen, entistä tarkempi LS-hydraulikka.
Hydraulikka keskitetty yhteen paikkaan.
Air- renkaiden ilmanpaineen säätöjärjestelmä.

Käytetyt- ja esittelykoneet



Agronic ACC PulseM 2020, ajamaton



Agronic 1025.2. 2020, demo



Agronic WR 600 2020, demo



Agronic WRT 900 2018, demo

Katso muut ajantasaiset myytävät vaihto- ja esittelykoneet: [Linkki](#) valikoimissa tällä hetkellä mm. karhottimia, paalinkäärimiä, ACC PulseM ja AMS paalaimia. Myös rahoituksella.



AGRONIC 143S 4WD rehunjakovaunu on varustettu tehokkaalla, kolmisylinterisellä 26,5 hv moottorilla, todella tehokkaalla kaksoishydrauliikalla, jonka tuotto on 40 + 22 l.

Vakiovarusteina ovat mm. kaksoishydrauliikka, polkimella hallittava lisähydraulipumppu, lohkolämmitin ja 26,5 hv:n nestejäähdytetty dieselmoottori.

Uusi sarja valmistuu kesällä, koneita jo loppukesän toimituksiin, ennakkoon tilaamalla varmistat toimituksen sinulle sopivana aikana!

Agronic uppopumput veden ja lietteiden siirtoon. Hydraulimoottori on laadukas Danfoss-geroottorimoottori, jonka tiivisteet kestävät täyden hydraulikan tankkipaineen sekä pyöriksen molempiin suuntiin. AG46S pumppu on tukilaakeroitu, kaksoistiivistetty ja silppuava.

Vakiovarusteena lokaletku 5 m ja hydrauliletkut 7 m, lokaletkun päässä kiinnityskoukku.

Malli	Lokaletku	Hydrauliletkut	Moottori	Öljyntarve	Tuotto*Paino, sis letkut
Ag21	3"/ 75 mm	1/2"	OMP 25	25-35 l/min	2100 l/min 30 kg
Ag46S	5"/ 125 mm	3/4"	OMR 50	50-65 l/min	4600 l/min 73 kg

*Tuotto on mitattu vedellä, 3,5 m nostokorkeus




Paalileikkurit, hapottimet ja rehunjakovaunut



Keltec paalileikkuri

Se paras paalileikkuri, leikkaa alta ja muovinpitopihti on ylhäällä. Saatavilla myös pikakiinnitteinen kauha helppoon appeen tekoon.



PDH- hapottimia on kaksi mallia.

PDH- 10 on paalaimiin ja noukinvaunuihin.
PDH- 20 tuotto riittää myös tehokkaimpiin ajosilppureihin.

S- Control järjestelmällä määräsäätö ja toiminta ovat täysin automatisoitavissa mille tahansa korjuukoneelle. Valmiit asennussarjat noukinvaunuihin, ajosilppureihin ja paalaimiin.

Valmistamme myös happotynnyritelineet sekä haponkestävät suutintangot.

Vaihtopumppupalvelu kiinteään hintaan.



Huolla koneesi ennen sesonkia! Me suoritamme huoltoja tehtaalla tai tilallasi.

Paalaimen varaosatilauksen yhteydessä Agronic ketjuöljy 10 l. veloitusetta kaupan päälle!

Yli 300€ alv 0% tilauksiin, voimassa 31.5.2021 saakka.

Agronic Konemyynti myynti@agronic.fi puh. 044 4017 888

Myymme vetoletkulevittimiä, paalinkäärimiä, hapottimia, pumppuja, Keltec paalileikkureita, esittelykoneita ja varaosia myös suoraan tehtaalta!

Agronic Huolto puh. 040 584 3621

Agronic Varaosat puh. 044 401 7890

Varaosatilaukset 24h, viestit luetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä ja sinuun otetaan tarvittaessa yhteyttä: **Sähköposti:** varaosat@agronic.fi **WhatsApp**, vain viestit: 044 7657 376

Varaosamyynti arkipäivisin klo 8.00- 16.00: Muut tuotteet paitsi lietelantalaitteet: Puh. 044 401 7890
Lietelantalaitteet: Puh. 044 401 7889

Tuotetuki klo 8.00-16.00 arkipäivisin:
Paalainten tuotetuki Puh. 044 401 7891
Lietevaunujen tuotetuki Puh. 044 401 7892

Päivystys sesonkiaikoina:

Tuotetuki toimistoajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja juhlapäivinä klo 9.00- 21.00:
0600 306 036 (hintaa 1,95 € / min + pvm)

Varaosapäivystys iltaisin klo 16.00- 20.00 ja viikonloppuisin sekä juhlapäivinä 12.00 – 20.00.

Käyntiosoite:

Teollisuustie 5, 86600 Haapavesi

www.agronic.fi

Huom. kuvien laitteissa on lisävarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.